



BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Viale Monza, 347 – 20126 Milano

**ATTESTATO DI ESAME DELLA CONFORMITA'
CONFORMITY EXAMINATION CERTIFICATE
N° P9004/19/FC/fc draft**

BUREAU VERITAS ITALIA a seguito di verifica di terza parte (rapporto di ispezione nr. P9002/19/FC/fc attesta che il modello di seguito identificato, è stato esaminato secondo quanto previsto da:

- AENA DIN/DSEYN/PPT/022-02/12 "Pliego de prescripciones técnicas de letreros de guía para el rodaje"
Edition 31/10/2012

Following the third part inspection (inspection report nr. P9002/19/FC/fc), Bureau Veritas Italia attests that type identified hereunder has been examined against the provisions of:

- AENA DIN/DSEYN/PPT/022-02/12 "Pliego de prescripciones técnicas de letreros de guía para el rodaje"
Edition 31/10/2012

**Dispositivo / Device:
LIMS
LED luminous guidance sign**

**Fabbricante
Manufacturer**

ENERGY TECHNOLOGY S.r.l.

Via della solidarietà, 2/1 – 40056 Valsamoggia loc. Crespellano (BO) Italy

Questo certificato perde la sua validità dopo 3 anni dalla data di emissione, o in caso di modifiche al dispositivo che possano influire sulla conformità ai requisiti dello standard di riferimento.

This certificate shall be deemed to be void after 3 years from the issuing date or in case of modification to the device where this may affect conformity with the reference standard.

Questo certificato è composto da 2 (due) pagine/*This certificate is composed by 2 (two) pages*

Luogo: Padova
Place
Data: 21/05/2019
Date

Firmato da: Felice Cammara
Signed by
Firma: 
Signature

Punti dello standard presi in considerazione durante l'esame / Points of standard taken in account

LIMS (series circuit)		
<i>Test</i>	<i>Type</i>	<i>Result</i>
<i>Photometry</i>	<i>6.1.1</i>	<i>Complies</i>
<i>Chromaticity</i>	<i>6.1.1</i>	<i>Complies</i>
<i>Wind and frangibility</i>	<i>6.1.2.1</i>	<i>Complies</i>
<i>Rain</i>	<i>6.1.2</i>	<i>Complies</i>
<i>Low temperature</i>	<i>6.1.2 A.3.1.1</i>	<i>Complies</i>
<i>High temprature</i>	<i>6.1.2</i>	<i>Complies</i>
<i>Solar Radiation</i>	<i>6.1.2</i>	<i>Complies</i>
<i>Power adaptor immersione</i>	<i>6.1.2</i>	<i>Complies</i>
<i>Dielectric rigidity</i>	<i>6.1.2.3</i>	<i>Complies</i>
<i>Creepage and clearence</i>	<i>6.1.2.3</i>	<i>Complies</i>
<i>Insulation resistance</i>	<i>6.1.2.3</i>	<i>Complies</i>
<i>Electrical shock</i>	<i>6.1.2.3</i>	<i>Not Applicable</i>
<i>Performance criteria</i>	<i>6.1.2.4</i>	<i>Complies</i>
<i>Power Factor</i>	<i>6.1.2.4</i>	<i>Complies</i>
<i>EMC</i>	<i>6.1.3.1</i>	<i>In progress</i>
<i>Accelerated life</i>	<i>6.1.3.2</i>	<i>In progress</i>
<i>Monitoring</i>	<i>6.1.3.3</i>	<i>Complies</i>
<i>High temperature luminous flux</i>	<i>6.1.3.4</i>	<i>Complies</i>
<i>Arctic kit</i>	<i>A.3.1.2</i>	<i>Not Applicable</i>
<i>Service life of the light souce LED light</i>	<i>A3.1.3</i>	<i>Complies</i>
<i>Flicker LED light</i>	<i>A.3.1.4</i>	<i>Not Applicable</i>
<i>Photobiological safety LED light</i>	<i>A.3.1.5</i>	<i>Complies</i>